

|   |  |   |
|---|--|---|
| Составил:<br>Заместитель главного инженера<br>ООО «Павлововоэнерго»<br>Варыханов В.А. | Согласованно:<br>Главный инженер<br>ООО «Павлововоэнерго»<br>Блинов Ю.Н. | Утверждаю<br>Генеральный директор<br>ООО «Павлововоэнерго»<br>Орлова Ю.Н.<br>2015г. |
|---|--|---|

**Техническое задание.  
на приобретение « Муфта соединительная термо-  
усаживающая марки Стп-10»**

| № | Типовые размеры муфт | Количество (шт) |
|---|----------------------|-----------------|
| 1 | Стп-10-35/50         | 15              |
| 2 | Стп-10-70/120        | 35              |
| 3 | Стп-10-150/240       | 35              |

Муфта предназначена для соединения силовых кабелей с бумажной пропитанной изоляцией на напряжениедо 10 кВ, проложенных в земле и в кабельных сооружениях.

Муфта стойкая к воздействию:

Температура окружающей среды от -50°C до +50°C;

Окружающей среды с относительной влажностью 95% при температуре до 35°C.

**« Муфта соединительная термоусаживающая марки Стп-1»**

| № | Типовые размеры муфт | Количество (шт) |
|---|----------------------|-----------------|
| 1 | Стп-1-4x-70/120      | 15              |
| 2 | Стп-1-4x-150/240     | 10              |

Муфта предназначена для соединения силовых кабелей с бумажной пропитанной изоляцией на напряжениедо 1 кВ, проложенных в земле и в кабельных сооружениях.

Муфта стойкая к воздействию:

Температура окружающей среды от -50°C до +50°C;

Окружающей среды с относительной влажностью 95% при температуре до 35°C.

Доставка за счет продавца.

Согласованно: 1 Зам. Генерального директора

Макшанцев А.Л.